

PREMIUM SVC

6K



Optional

- pompa soffiaggio aria (vedi ACCESSORI DIGITAL);
- pompa rabbocco acqua (vedi ACCESSORI DIGITAL);
- staffa fissaggio a muro (vedi ACCESSORI DIGITAL);
- carrello per appoggio caricabatterie (vedi ACCESSORI DIGITAL);

Caratteristiche tecniche

- tensione di alimentazione trifase 400Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz;
- tecnologia Switching ZVT ad alto rendimento;
- rendimento $\approx 95\%$;
- fattore di forma alla massima potenza $\approx 92\%$;
- precisione controllo corrente $\pm 1A$;
- precisione controllo tensione $\pm 0,1V$;
- processo di carica gestito da microprocessore;
- display grafico per avere sotto controllo tutti i parametri di carica allo stesso tempo;
- corrente di carica impostabile facilmente a display;
- cicli di carica per i tipi di batteria: piombo acido libero, gel, agm, fast opportunity, comunicazione CAN-BUS, desolfatazione;
- possibilità di impostare facilmente a display: tempo postcarica, tensione di carica finale, tipo partenza (automatica o manuale);
- visualizzazione contemporanea a display di corrente, tensione, Ah e tempo caricati;
- memorizzazione e visualizzazione degli ultimi 1000 cicli di carica;
- carica equalizzazione programmabile in durata e periodo (anche settimanale);
- carica tampone;
- avvio ritardato programmabile;
- ciclo di desolfatazione;
- comunicazione CAN-BUS;
- comunicazione Wi-Fi per esportazione cicli memorizzati;
- comunicazione Wi-Fi per aggiornamento firmware;
- compensazione cavi per eliminare la caduta di tensione;
- partenza automatica o manuale;
- doppia protezione termica;
- protetto contro inversione della polarità batteria;
- protezione contro sovraccarico batteria 12h;
- ventilazione forzata termostata;
- interruzione carica allo stacco batteria;
- conforme alle Normative Europee CE;
- dimensioni: 550x350x115 mm;
- peso: 14 kg compreso di cavi.

CODICE	TENSIONE BATTERIA (V)	Ah BATTERIA	POTENZA MAX. INGRESSO (kW)	CORRENTE MAX. (A) 400Vac
PREMIUM-SVC-6K-24V80A	24	500-800	2,7	4,3
PREMIUM-SVC-6K-24V100A	24	630-1000	3,3	5,3
PREMIUM-SVC-6K-24V120A	24	760-1200	3,9	6,3
PREMIUM-SVC-6K-24V140A	24	880-1400	4,6	7,4
PREMIUM-SVC-6K-36V80A	36	500-800	4	6,3
PREMIUM-SVC-6K-36V100A	36	630-1000	5	7,9
PREMIUM-SVC-6K-36V140A	36	760-1200	7	11
PREMIUM-SVC-6K-40V120A	40	760-1200	6,6	10,5
PREMIUM-SVC-6K-48V80A	48	500-800	5,3	8,5
PREMIUM-SVC-6K-48V100A	48	630-1000	6,6	10,5
PREMIUM-SVC-6K-48V120A	48	760-1200	8	12,6
PREMIUM-SVC-6K-60V100A	60	630-1000	8,3	13,2
PREMIUM-SVC-6K-72V60A	72	400-600	6	9,5
PREMIUM-SVC-6K-80V60A	80	400-600	6,6	10,5
PREMIUM-SVC-6K-96V50A	96	350-500	6,6	10,5